



โซลูชันขนาดกะทัดรัด เพื่อการฉายภาพที่ยืดหยุ่น

สำรวจความเป็นไปได้ของโปรเจกเตอร์เลเซอร์อีพสันซีรีส์ EB-L500/L600 โปรเจกเตอร์ขนาดกะทัดรัด แต่ให้แสงสว่างสูงถึง 6,000 ลูเมน ขับเคลื่อนด้วยชุดเลเซอร์ไดโอดที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ มาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การวางแผนสไลด์แบบสมมาตร เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งแบบ 360 องศา ด้วยการขยับตำแหน่งเลนส์ที่ง่ายดาย ทำให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้น เพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เช่น HDBaseT[™] สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น สะดวกสบายด้วยฟังก์ชัน Screen mirroring* ที่ช่วยให้คุณฉายภาพจากอุปกรณ์สมาร์ตโฟนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาพร้อมกับรายละเอียดต่างๆ ที่ช่วยให้คุณนำเสนองานได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมความสะดวกสบายสูงสุด



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด
เทคโนโลยี 3LCD ให้รายละเอียดภาพคุณภาพสูง
พร้อมประสิทธิภาพเหนือระดับ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EB-L610U/L510U/L610W



รุ่น	EB-L610U	EB-L510U	EB-L610W
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid-Crystal Shutter Projection System		
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	0.67 นิ้ว (D10 C ² Fine)		
แหล่งกำเนิดแสง	ความละเอียดปกติ		WXGA (1,280 x 800)
	ประเภท		Laser diode
	อายุการใช้งาน (ปกติ/เซียม/ขยาย)		20,000/20,000/30,000 ชั่วโมง
เลนส์ฉายภาพ (เลนส์ซูมมาตรฐาน ELPM15, มีจำหน่ายแยกต่างหาก)			
ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/ Focus (ปรับด้วยมือ)		
F-Number	1.5 ถึง 1.7		
Focal Length	20.0 ถึง 31.8 มิลลิเมตร		
Zoom Ratio	1 ถึง 1.6		
Throw Ratio	1.35 ถึง 2.20 (Wide to Tele)		
Lens Shift	ประเภท	ปรับด้วยมือ	
	แนวตั้ง (บน/ล่าง)	-50%	
	แนวนอน (ซ้าย/ขวา)	-20%	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
Zoom : Wide	50 ถึง 500 นิ้ว [1.44 ถึง 14.76 เมตร]		
Zoom : Tele	50 ถึง 500 นิ้ว [2.35 ถึง 23.84 เมตร]		
ความสว่าง ^{*1}			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)	6,000lm/4,200lm	5,000lm/3,500lm	6,000lm/4,200lm
ค่าความสว่างของแสงสี	6,000lm	5,000lm	6,000lm
อัตราส่วนความคมชัด	มากกว่า 2,500,000:1		
ลำโพงภายในตัวเครื่อง			
พลังขับ	10W Monaural		
การแก้ไขรูปทรงเลน้ากนิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งและแนวนอน	±30° / ±30°		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติ	มี		
Quick Corner	มี		
Arc Correction	มี		
การเชื่อมต่อ			
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	2	
	HDMI	2	
	HDbase T	RJ45 x 1	
วิดีโอ Output	D-Sub 15Pin	1 ส่วนกับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	
ออดิโอ Input	Stereo Mini Jack	2	
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1	
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับหน่วยความจำ USB, USB Document Camera, LAN ไร้สาย, Firmware Update, Contents Playback, Copy OSD Settings)	
	USB Type B	1 (สำหรับเมาส์, คีย์บอร์ด, คอนทัก, Firmware Update)	
I/O คอนทัก	RS-232C	D-Sub 9pin x 1	
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	RJ45 x 1	
	แบบไร้สาย	ภายในตัวเครื่อง	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Screen Mirroring)	อุปกรณ์เสริม ELPAP10		
ความเร็วที่รองรับ	IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^{*2} IEEE 802.11n (2.4GHz): 130 Mbps ^{*2} IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps ^{*2} IEEE 802.11n (5GHz): 270 Mbps ^{*2} IEEE 802.11ac (5GHz): 780 Mbps ^{*2}	N/A	
ระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับ	WPA2-PSK (AES)	N/A	
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ	Wi-Fi Direct	N/A	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สาย)			
ความเร็วที่รองรับ	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps IEEE 802.11n (2.4GHz): 65 Mbps IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps IEEE 802.11n (5GHz): 65 Mbps	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps ^{*3} IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps ^{*3} IEEE 802.11n (2.4GHz): 130 Mbps ^{*3}	
ระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับ	Quick Mode: Open, WPA2-PSK Advanced Mode: Open, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast, LEAP		
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ	Infrastructure, Access Point		
อุณหภูมิการทำงาน	0 - 45°C <32 - 113°F> (ต่ำกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต) 0 - 40°C <32 - 104°F> [สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต - 3,048 เมตร/10,000 ฟุต (ใช้โหมด High Altitude)] (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)		
ระดับความสูงในการทำงาน	0 ถึง 3,048 เมตร <0 ถึง 10,000 ฟุต> (สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)		
Direct Power On/Off	มี		
เวลาเปิดเครื่อง	น้อยกว่า 7 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว: น้อยกว่า 5 วินาที (ตายภาพ)		
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	Instant Off		
แฟนกรองอากาศ			
ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง		
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/เซียม/ขยาย)	20,000/20,000/30,000 ชั่วโมง ^{*4}		
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100-240V AC+/- 10%, 50/60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
Laser Diode (ปกติ/เซียม/ขยาย)	353W/265W/265W	322W/244W/244W	353W/265W/265W
สแตนด์บาย (เครือข่าย/ประหยัดพลังงาน)	2.0W/0.3W		
ขนาดโปรเจกต์ (ลึก x กว้าง x สูง)	304 x 440 x 120 มิลลิเมตร		
น้ำหนัก	ประมาณ 8.5 กิโลกรัม		
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)	38dB/27dB	37dB/25dB	38dB/27dB

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118
*2 โหมดเหล่านี้จะอนุญาตให้ถอดฟันทนอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับโหมดไร้สายที่รองรับอุปกรณ์เสริม และ/หรือ สภาพแวดล้อม
*3 สามารถได้รับความเร็วสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
*4 เมื่อใช้ในสำนักงานทั่วไป (จำนวนของฟลักซ์ของ: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 3 เมตรเท่านั้น
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
ฟากรอนสายเคเบิล
คู่มือเริ่มต้นการใช้งานฉบับย่อ
CD (PDF)
สายเคเบิล VGA : 1.8 เมตร
ฟากรอนชุด LAN ไร้สาย (ยกเว้นรุ่น EB-L610U)

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

แฟนกรองอากาศ : ELPAF56
LAN ไร้สาย ELPAP10 : (ทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น EB-L610U มาพร้อมตัวเครื่อง)
ก๊วยดพาดน : ELPMB22

EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W



© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้มีการออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ
กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

