

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

EB-X06/X51



รุ่น		EB-X06	EB-X51
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.55 นิ้ว (C2 Fine)	
	ความละเอียดปกติ	XGA (1,024 x 768)	
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	210W UHE	
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,000/12,000 ชั่วโมง	
อัตราส่วนภาพ		4:3	
เลนส์ฉายภาพ			
		Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)	
		1.49 - 1.72	
		16.90 - 20.28 มิลลิเมตร	
		1 - 1.2 (Digital Zoom)	
		1.48 - 1.77 (Wide - Tele)	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
มาตรฐาน		Tele: 30 - 300 นิ้ว [1.07 - 10.95 เมตร]	
		Wide: 30 - 300 นิ้ว [0.89 - 9.12 เมตร]	
ความสว่าง*			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		3,600 lm	3,800 lm
ค่าความสว่างของแสงสี		3,600 lm	3,800 lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้ง/แนวนอน		± 30°/± 30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติเท่านั้น)	
Quick Corner		มี	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ		มี	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		Monoaural: 2W x 1	
การเชื่อมต่อ			
อนาล็อก Input	D-Sub 15 Pin	1	
	Composite	1 (RCA)	
ดิจิทัล Input	DVI-D	NA	
	HDMI	1	
	HD BaseT	NA	
	HD BaseT	NA	
วีดีโอ Output	D-Sub 15 Pin	NA	
	HDMI	NA	
ออดิโอ Input	2 RCA	1	
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	NA	
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)	
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)	
I/O ควบคู่	RS-232C	NA	
	รีโมทคอนโทรล Input	NA	
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA	
	ไร้สาย	อุปกรณ์เสริม (ELPAP11)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps*2 / IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*2 / IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*2 / IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*2 / IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps*2	
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Access Point: OPEN, WPA2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน		ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off		มี	
เวลาเปิดเครื่อง		สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
แฟ้มกรองอากาศ			
ประเภท		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)		6,000 /12,000 ชั่วโมง*3	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสลับปลั๊กลังงาน (220 - 240V)			
หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		327W/225W	
สแตนด์บาย (เครือข่าย/ประหยัดพลังงาน)		2.0W/0.3W	
ขนาดโดยรวมขาตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		234 x 302 x 77 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 2.5 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB	

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15.4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

*2 สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

*3 เมื่อใช้ใบสำเนาขานทั่วไป (จำนวนของฟองละลาย: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

EB-X06/X51

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเชื่อมต่อเคเบิล 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ : ELP1P97
แฟ้มกรองอากาศ : ELP1AF32
การ์ด LAN ไร้สาย : ELP1AP11
ที่ยึดพาดาน : ELP1MB23
กระเป๋าสีเครื่อง : ELP1KS69



EB-X06



EB-X51

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพเลน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่องค์กรเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแกนจำหน่าย